

DOBAU®

-Abdichtungsband KSK



Уплотнительные ленты DOBAU®- Abdichtungsband KSK

Самоклеящаяся битумная уплотнительная лента холодной укладки

Применение

DOBAU®- Abdichtungsbänder KSK – это удобно нарезанные полосы гидроизоляционного полотна DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK, которые лучше подходят для герметизации проемов в стенах, углов, кромок или других филигранных участков строительных объектов. Их можно использовать для внутренних и наружных работ.

Характеристики

DOBAU®- Abdichtungsband KSK – это самоклеящаяся гидроизоляционная лента холодной укладки из модифицированного битума.

Оно отличается следующими характеристиками:

- самоклеящееся, укладывается в холодном состоянии
- хорошо укладывается при низких температурах
- сразу обеспечивает непроницаемость для воды и косого дождя
- закрывает трещины
- не содержит растворителей
- не прилипает к силиконосодержащим основаниям

Указания по выполнению

требования к основе

Сухое основание должно быть ровным, прочным, способным выдерживать нагрузку, очищенным от пыли и грязи. На нем не должно быть пустот, усадочных раковин, трещин и грат, пыли, смолы, дегтя, масла для опалубки, старой краски или других слоев, препятствующих сцеплению.

На переходе от горизонтальных поверхностей к вертикальным необходимо сделать выемки, например, с помощью треугольной шовной ленты BIGUMA®- Dreieck Band.

DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK можно при температуре от 5 °C накладывать без предварительного грунтования поверхности. При более низких температурах необходимо предварительно нанести на основание системную грунтовку COLZUMIX®- Haftgrund. Перед укладкой следует хранить DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK при комнатной температуре. В зависимости от температуры и погодных условий время высыхания грунтовки может варьироваться при расходе ок. 200 г/м².

При температуре 20 °C и влажности воздуха 50 % среднее время высыхания составляет около 2 часов. Перед приклеиванием DOBAU®- Abdichtungsband KSK грунтовка должна полностью просохнуть. В течение следующих 6 часов необходимо приклеить DOBAU®- Abdichtungsband KSK. В противном случае потребуется повторное нанесение на основание системной грунтовки.

Укладка

Полотно нарезают на полосы нужной длины, после снятия изоляционной пленки полосы приклеивают к нужным участкам и с силой прижимают резиновым валиком. Для нарезки следует всегда использовать острый нож, который необходимо часто смачивать.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

DOBAU® - Abdichtungsband KSK

Важная информация

При образовании конденсата на загрунтованной поверхности прочное склеивание невозможно. Перед склеиванием необходимо обеспечить сухое основание. Следует избегать возникновения точечных и линейных нагрузок, а также нагрузок, которые нарушают функциональность гидроизоляции посредством прижима.

Технические данные

Несущая пленка:	Пленка из полиэтилена высокой плотности с крестообразным ламинированием	
Максимальная сила натяжения продольная/поперечная:	> 200 Н / 50 мм	(DIN EN 12311-1)
Относительное удлинение:	> 150 %	(DIN EN 12311-1)
Прочность на раздираение:	> 100 Н	(DIN EN 12310-1)
Предел прочности при сгибе в холодном состоянии:	< -30 °C	(DIN EN 1109)
Водонепроницаемость:	> 4 бар / 24 ч	(DIN EN 1928 B)
Паропроницаемость:	толщина диффузии водяного пара ≥ 160 м	(DIN EN 1931)
Огнестойкость:	класс горючести E	(DIN EN 13501-1)
Температура укладки:	от -5 °C до +40 °C	
Температурная стойкость:	от -30 °C до +80 °C	
Размеры/рулон:	Толщина:	> 1,5 мм (DIN EN 1849-1)
	Ширина:	1 м
	Длина:	стандарт 15 м
Вес/рулон:	ок. 23 кг	
Специальные размеры:	по запросу	

Хранение

Минимальный срок хранения в вертикальном положении в невскрытой оригинальной картонной упаковке составляет 12 месяцев. Защищать от прямого солнечного излучения, хранить в прохладном и сухом месте.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/26

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de