



Герметизирующая лента DOBAU® VLIES KSK

Самоклеящаяся битумная уплотнительная лента холодной укладки с покрытием из нетканого материала

Применение

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK можно использовать для капитальной герметизации балконов, световых шахт, опорных стен и террас. Ленту также можно без проблем применять на швах, соединениях или переходах от опорных брусьев к бетонным перекрытиям. На крышах она подходит для герметизации стыков, проходов и выемок.

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK удобно укладывается на вертикальные и горизонтальные строительные элементы. Разделительные линии на облицовочном материале упрощают точную укладку. Подходит для внутренних и наружных работ.

Характеристики

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK – это уплотнительная лента из модифицированного полимерного битума с покрытием из нетканого материала на верхней стороне.

Она отличается следующими характеристиками:

- самоклеящееся, укладывается в холодном состоянии
- подходит для нанесения штукатурки
- обеспечивает очень хорошую адгезию на различных основаниях
- хорошо укладывается при низких температурах
- удобное использование благодаря разделительным линиям на облицовке
- закрывает трещины
- не содержит растворителей

Подготовка основания и обработка

Сухое основание должно быть ровным, прочным, способным выдерживать нагрузку, очищенным от пыли и грязи. DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK можно при температуре от 5 °C накладывать без предварительного грунтования поверхности. При более низких температурах необходимо предварительно нанести на основание системную грунтовку COLZUMIX®- Haftgrund.

Перед укладкой следует хранить DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK при комнатной температуре. В зависимости от температуры и погодных условий время высыхания грунтовки может варьироваться при расходе ок. 200 г/м². Перед приклеиванием DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK грунтовка должна полностью просохнуть. В течение следующих 6 часов необходимо приклеить DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK. После укладки уплотнительной ленты DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK необходимо прочно прижать ее. Следует избегать образования пустот (пузырьков). При укладке нескольких полос зона перекрытия должна составлять не менее 50 мм.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK

Технические данные

Уплотнительная лента из модифицированного битума с покрытием из нетканого материала

Общая толщина ленты:	1,5 мм ± 0,2 мм	DIN EN 1849-1
Точка размягчения:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Предел прочности при сгибе в холодном состоянии:	≤ - 20 °C	DIN EN 1109
Максимальная сила натяжения:	> 200 Н / 50 мм	DIN EN 12311-1
Относительное удлинение:	> 150 %	DIN EN 12311-1
Сила сцепления:	> 30 Н / 25 мм	DIN EN 1939

Стандартная форма поставки

Толщина:	≥ 1,5 мм			
Ширина рулона:	100 мм	200 мм	300 мм	500 мм
Ряд прорезей:	50/50	100/100	150/150	250/250
Длина/рулон:	стандарт 10 м			
	Другая единица упаковки поставляется по запросу.			
Рекомендуемая грунтовка:	COLZUMIX®- Haftgrund			
Температура укладки:	от - 5 °C до + 40 °C			

Хранение

Минимальный срок хранения в вертикальном положении в невскрытой оригинальной картонной упаковке составляет 12 месяцев. Защищать от прямого солнечного излучения, хранить в прохладном и сухом месте.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/26

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de