

DOBAU® -Kaltkleber Duo



Битумная клейкая мастика

Технология DUO

Используемая технология DOBAU® Duo сочетает в себе свойства экологически чистой битумной эмульсии и битумные пропитки на основе растворителей. Это означает, что защитное покрытие, с одной стороны, разбавленная водой, невоспламеняющаяся и имеющая низкое содержание летучих органических соединений. С другой стороны, специальная комбинация эффекта вяжущего позволяет ему очень хорошо проникать в обычно используемые в строительстве субстраты и обеспечивает оптимальную адгезию к наносимому битумному продукту.

Применение

Для поклейки полосных или сплошных битумных кровельных мембран на плоских или до 5% покатых кровлях, а также для санации битумных кровель.

Характеристики

DOBAU®- Kaltkleber Duo отличается следующими характеристиками:

- быстрая исходная прочность сцепления битумной мембраны
- поставляется готовым к применению
- интенсивное склеивание битумных кровельных мембран

Указания по применению

Основа

Основа должна быть сухой, чистой, непромерзающей, а также не содержать масел и жира. Свободно лежащие частицы следует удалить и отремонтировать дефектные места.

Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5 °C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Процесс проведения герметизации

Битумные ленты перед применением следует раскрутить на некоторое время, чтобы минимизировать напряжения в ленте. Разлейте холодный клей на основу и распределите его с помощью щетки, штукатурной кисточки, шпателя или т.п. Необходимую битумную ленту накатайте на мастику без создания воздушных пузырей, отожмите и при необходимости прижмите на некоторое время. Битумные мембраны следует укладывать на хлёт мин. 5см. Время высыхания зависит от погодных условий и составляет в зависимости от влажности воздуха 48 часов. При склеивании мембран друг с другом высыхание может занимать 2-4 недели. При перерыве в работах открытую тару следует тщательно закрывать.

Для деревянных кровель первый слой следует прибить гвоздями и приклеить соединение внахлестку. Для лучшей защиты можно использовать DOBAU®- Nageldichtband.

Чтобы предотвратить сток или стекание на крышах без краев, работы следует проводить с небольшим количеством мастики.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Расход материала

прим. 0,5 - 0,8 kg г/м²

Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

Пластиковая канистра: 5кг, 10кг

Очистители

В свежем состоянии: вода

В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/21

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers