



Горячий пластик для велосипедных дорожек - наноситься

Описание продукта

NILA®- Field – это термопластичная мастика на основе синтетической смолы, наполненная отборным минеральным порошком, песком и дробленным мелкозернистым материалом. NILA®- Field поставляется в таких цветах: красный, помидорно-красный, ярко-красный и ярко-зеленый.

Области применения

NILA®- Field может применяться для цветового обозначения асфальтобетонных покрытий. NILA®- Field особенно хорошо подходит для цветового выделения велосипедных пересечений и полос на дорожных покрытиях с асфальтобетона с интенсивным дорожным движением, а также для разделения полос в так называемом 2+1 транспортном движении.

Свойства

NILA®- Field отличается цветоустойчивой сигнальной функцией, высокой шероховатостью и износостойкостью. После охлаждения (в зависимости от температуры воздуха и дорожного покрытия) разметку можно пускать под движение в течение короткого времени. Приблизительное значение: примерно 5-10 минут.

Технические данные

Основа:	углеводородная смола, Кварцевый песок и минеральный порошок		
Растворитель:	не содержит		
Цвет:	Rot	Tomatenrot, Verkehrsrot	Verkehrsrün
Сухой остаток:	100 %	100 %	100 %
Объёмный вес (специальный вес):	прим. 2,1г/см ³	прим. 1,93г/см ³	прим. 1,94г/см ³
Шероховатость:	прим. 64	прим. 51	прим. 51
Температура размягчения за методом Вильгельми:	прим. 103 °C	прим. 97 °C	прим. 100 °C
Деформирование за методом Нюсселя:	прим. 1,3	прим. 1,0	прим. 1,0

Свойства

NILA®- Field наноситься при температуре 170 -190 °C толщиной слоя прим. 3мм с помощью башмачка или каретки. Поверхность, подлежащая маркировке, должна быть сухой, чистой, не содержать пыль, масло и жир. Особенно весной и осенью следует наблюдать образование росы из-за падения ниже точки росы. Если температура опускается ниже минимальной +5 °C, необходим предварительный нагрев поверхности.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод TEWE Bauchemie

Расход

Расход составляет при 3мм толщины слоя:

NILA®- Field - красный	прим. 6,3кг/м ²
NILA®- Field - помидорно-красный	прим. 5,8кг/м ²
NILA®- Field - ярко-красный	прим. 5,8кг/м ²
NILA®- Field - ярко-зеленый	прим. 5,8кг/м ²

Следует особенно учитывать больший расход в связи с шероховатостью основы и т.п.

Поставка и хранение

NILA®- Field поставляется как блочный товар в плоских 25кг картонных коробках, на: одноразовых поддонах по 40шт


как блочный товар не имеет ограничений срока хранения.
Обозначение в понятии ведомственных предписаний отсутствует.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de**Производитель**

Завод TEWE Bauchemie