

# PROXAN®-CP-G



- на основе алкил-силана
- для не всасывающих основ

Праймер PROXAN®- CP-G – это прозрачный, жидкий промотор для полисульфидных герметиков на не всасывающих основах. Он является составной частью всех протоколов испытаний и разрешений органов строительного надзора продуктов PROXAN®.

## Применение

Промотор для не всасывающих основ, таких как клинкерный кирпич с шероховатой поверхностью, глазурованная керамика, пластик (ПВХ, полиэстер, меламиновая смола), металлы (алюминий, сталь, медь, цинк) и стекло. Касательно дополнительных сведений рекомендуем обратиться к изготовителю.

## Нанесение

Основа должна быть сухой, без пыли и жира, а также без отдельных строительных частей. Старое покрытие следует удалить. Праймер нужно наносить равномерно с помощью кисти. Через 10 - 30 минут высыхания можно наносить герметик.

## Форма поставки

Металлические ёмкости по 400 мл, 18 бутылок в картонной коробке

## Технические данные

	PROXAN®- CP-G
Химические данные:	Алкил-силан
Время высыхания:	От 10 до 30 мин
Цвет:	прозрачный
Плотность:	прим. 0,8г/мл
Расход:	0,005-0,01 л/погон. (м в зависимости от размера шва)

## Хранение

Хранить в сухом помещении и при температуре ниже + 25 °C в закрытой оригинальной жестяной таре в течение 12 месяцев.

Данные по:

РвВ, Распоряжение по сохранению воспламеняемых веществ,

ТПоВ, Технические правила опасных веществ,

КВО класс водоопасности,

Вы сможете получить в наших Сертификатах безопасности.

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Greiz

### Утилизация

Праймер PROXAN®-CP-G – это отходы, нуждающиеся в особом контроле, и должны быть утилизированы соответствующим образом. Дальнейшую информацию Вы обнаружите в Сертификате безопасности.

### Техника безопасности

Для обращения с химическими веществами необходимо ознакомиться с существенными физическими, токсикологическими, экологическими и с точки зрения техники безопасности данными, приведенными в Сертификате безопасности ЕС. Следует соблюдать предписания Постановления об обращении с опасными веществами.

### Примечание

Вышеизложенные данные соответствуют актуальному уровню знаний и нашему предыдущему опыту. Они не претендуют на полноценность. Изменчивые обстоятельства при использовании, различные условия исполнения работ при строительстве, а также широкий спектр материалов исключают притязания на ответственность по этим данным. Лучшая защищенность касательно возможных срывов достигается посредством собственных экспериментов над предвиденными целями применения. Наши специалисты с отдела технологии применения всегда могут Вас проконсультировать.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/20

#### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия +49 231 395797 - 37  [info@dga.de](mailto:info@dga.de)  [www.dga.de](http://www.dga.de)

#### Производитель

Завод Greiz