

PROXAN®-PR 4



специальный очиститель для удаления незатвердевших полисульфидных герметиков с рабочего инструмента, а также для удаления с основы

Применение

PROXAN®- PR 4 применяется для очистки металлических рабочих устройств, к которым приклеиваются незатвердевшие остатки герметика PROXAN®. В зависимости от загрязнения рабочее устройство очищается либо способом окунания в очиститель и протиранием после этого тряпкой, или очиститель додается непосредственно на тряпку и загрязнение снимается трением.

Для применения на пластике или деталях с напылением следует сначала проверить будет ли пластик или поверхность повреждена. Затвердевшие остатки герметика поддаются набуханию очистителем. По завершению остатки можно удалить механическим способом. Резиновые детали, как например, прокладки нельзя выдерживать в PROXAN®- PR 4, поскольку через набухание они станут непригодными. Очиститель также подходит для очистки и удаления загрязнения швов.

Форма поставки

1,0л металлическая бутылка 10 бутылок в картонной коробке
10л ПЭ-канистра

Хранение

Хранить сухим и в помещении с температурой ниже +25 °C; не хранить вблизи обогревателей. Следует избегать попадания прямого солнечного излучения на упаковку.

Техника безопасности

Для использования химических веществ следует ознакомиться с существенными физическими, защитно-техническими, токсикологическими и экологическими данными с паспорта по безопасности. Обязательно обращайтесь внимание на предписания Правил обращения с опасными веществами.

Утилизация

Не спускать в канализацию или подземные воды. PROXAN®- PR 4 следует утилизировать как специальные отходы за кодом утилизации 160305. Также информацию касательно утилизации обязаны предоставлять компетентные локальные ведомства, как например районная администрация, отдел защиты окружающей среды или промышленный надзор.

К вниманию

Предоставленные данные соответствуют сегодняшнему уровню знаний и нашему предыдущему опыту. Вы не можете предъявлять претензии к полноценности информации. Сменные обстоятельства во время применения продукции, различные условия работы на строительной площадке, а также широкий спектр действующих веществ исключают претензии к ответственности по этим данным. Лучшая гарантия от возможных неудач достигается благодаря собственному опыту с предусмотренной целью применения. Наш отдел используемой техники охотно Вас проконсультирует.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Greiz