

PROXAN®-PR-S



Распыляемый специальный очиститель для удаления незатвердевших полисульфидных герметиков с рабочего инструмента, а также для удаления с основы

Применение

PROXAN®- PR S применяется для очистки металлических рабочих устройств, к которым приклеиваются незатвердевшие остатки герметика PROXAN®. В зависимости от загрязнения рабочее устройство очищается либо способом окунания в очиститель и протиранием после этого тряпкой, или очиститель додается непосредственно на тряпку и загрязнение снимается трением. Для применения на пластике или деталях с напылением следует сначала проверить будет ли пластик или поверхность повреждена. Затвердевшие остатки герметика поддаются набуханию очистителем. По завершению остатки можно удалить механическим способом. Резиновые детали, как например, прокладки нельзя выдерживать в PROXAN®- PR S, поскольку через набухание они станут непригодными. Очиститель также подходит для очистки и удаления загрязнения швов.

Форма поставки

400мл аэрозольный баллончик 12 Стаканчики в картонной коробке

Хранение

Емкость хранить плотно закрытой, в прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить вдали от жары, горячих поверхностей, искр, открытого пламени или других источников воспламенения. Оберегать от солнечного излучения.

Емкость должна быть доступна только компетентным сотрудникам.

Техника безопасности

PROXAN®- PR-S легко воспламеняется и при контакте с кожей действует как обезжиривающее. При использовании очистителя одевайте защитные очки и подходящие защитные перчатки. Также организуйте достаточное проветривание. Не проводите очистительные работы поблизости с источниками тепла. Не курить. Другие данные Вы можете получить в паспорте по безопасности продукта.

Утилизация

Не спускать в канализацию или подземные воды. PROXAN®- PR-S и его емкость следует утилизировать как опасные отходы за кодом утилизации 16 05 04 (газы в герметических сосудах и общепринятые химикалии; опасные вещества содержащие газы в герметических сосудах....).

К вниманию

Предоставленные данные соответствуют сегодняшнему уровню знаний и нашему предыдущему опыту. Вы не можете предъявлять претензии к полноценности информации. Сменные обстоятельства во время применения продукции, различные условия работы на строительной площадке, а также широкий спектр действующих веществ исключают претензии к ответственности по этим данным. Лучшая гарантия от возможных неудач достигается благодаря собственному опыту с предусмотренной целью применения. Наш отдел используемой техники охотно Вас проконсультирует.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Greiz